

LEO PLUS

Preparat do odtłuszczania i mycia bezdotykowego – metalu, maszyn, silników, pojazdów samochodowych, dystrybutorów paliwowych.

ZASTOSOWANIE :

Warsztaty samochodowe - do mycia pojazdów samochodowych: silników, części maszyn i urządzeń do mycia ścian i posadzek.
Stacje paliw – do mycia obudów dystrybutorów paliwowych, studzienek zlewowych paliwa, do usuwania plam olejowych smoły i smaru z podjazdu.
Galwanizacja - odtłuszczanie powierzchni metalu

WŁAŚCIWOŚCI :

Wysokoalkaliczny, niepalny środek doskonale rozpuszcza wszelkie zabrudzenia i tłuszcz ropopochodny.

SKŁAD :

Anionowe i niejonowe związki powierzchniowo-czynne, detergenty, alkalia, substancje pomocnicze, stabilizatory.

SPOSÓB UŻYCIA :

W zależności od zabrudzenia rozcieńczyć wodą do stężenia 3 – 5 %.
Do mycia silników, części maszyn, plam po olejach i smarach używać roztworu 20 – 25 %.
Do galwanizacji używać 30 % roztworu.

PRZECHOWYWANIE :

Preparat przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym i ciemnym pomieszczeniu w temperaturze 5 – 25 °C

EKOLOGIA:

Preparat wysoko biodegralny.

Preparat posiada atest PZH nr HŻ /20299/01/A

PRODUCENT:

P.P.H.U. Ecochem Ranko Saczek

42-120 Miedźno k/Częstochowy, Kołaczkowice 116 NIP: 574-169-22-35

tel.: (034) 318 16 43, fax: (034) 318 16 44 e-mail: ecochem@ecochem.pl

www.ecochem.pl