

KARTA PRODUKTU SMARFI REMOVER



SPOSÓB UŻYCIA

Zaleca się roztwór wodny o temperaturze 40-70 °C.

Stosować roztwór roboczy od 2-10% w zależności od stopnia zabrudzenia. Kąpiel w roztworze od 2-10 %.

SKŁAD

Smarfi remover jest roztworem emulgatorów rozpuszczalnych w wodzie, zmniejszających napięcie powierzchniowe, wspomagających usuwanie sadzy, smoły, tłuszczów itp. Zawiera inhibitor korozji.

OPAKOWANIA

1L, 5 L, 20 L, 30 L, 200 L

OPIS PRODUKTU:

Przeznaczony do mycia części samochodowych w automatycznych myjkach warsztatowych, pracujących w obiegu zamkniętym. Również przeznaczony do mycia silników, urządzeń, maszyn, tłustych podłóg, itp. Preparat niskopienny. Produkt biodegradowalny. **pH 13.5**

INFORMACJE BHP

Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Preparat firmy Ecochem wykonany został zgodnie z Systemem Bezpieczeństwa Higieny Pracy.

PRZECHOWYWANIE

Produkt przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 4-35°C Okres ważności 24 miesiące. Data ważności umieszczona na opakowaniu.