

KARTA PRODUKTU WHEEL ACID CLEANER



SPOSÓB UŻYCIA

W zależności od stopnia zabrudzenia, środek rozcieńczyć w stosunku od 1:1 do 1:4. Spryskać felgi i odczekać, aż zacznie reagować z czyszczoną powierzchnią. Po użyciu spłukać obficie bieżącą wodą.

Uwaga: nie stosować bezpośrednio na słońcu lub gdy powierzchnia jest gorąca; nie dopuścić do wyschnięcia powierzchni myjącej.

SKŁAD

niejonowe środki powierzchniowo czynne <5%, kwas fosforowy <10%

OPAKOWANIA

1L, 5L, 10L

OPIS PRODUKTU

Płyn przeznaczony do czyszczenia felg stalowych i aluminiowych. Skutecznie i bezpiecznie usuwa pył hamulcowy, pozostałości rdzy oraz inne zanieczyszczenia drogowe.
pH 1.0

INFORMACJE BHP

Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Preparat firmy Ecochem wykonany został zgodnie z Systemem Bezpieczeństwa Higieny Pracy.

PRZECHOWYWANIE

Produkt przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 3-30°C. Data ważności umieszczona na opakowaniu.